



уют в каждый дом

Усовершенствованная кварцевая SPC плитка

КОЛЛЕКЦИЯ

ASCENT



Коллекция Ascent идеально подходит для тех, кто предпочитает эстетику каменных покрытий, но не хочет ходить по холодному полу. Произведенная с использованием запатентованной технологии Damy Defense, Damy Kinesthetics и Damy True Stone, кварцевая SPC плитка имитирует камень и передает его монолитность и красоту. У покрытия высокая плотность — 2000 кг/м³, что близко к плотности плитки и керамогранита. Но в отличие от них кварцевая SPC плитка не холодная и не скользкая, поэтому идеально подойдет для ванной или кухни.

В коллекции 10 вариантов текстур природного камня. С их помощью можно создать оригинальный и практичный интерьер, в котором вам будет приятно жить и работать.

ASCENT

Ararat / Арапат

Технологии:



DAMY KINESTHETICS



DAMY DEFENSE



DAMY TRUE STONE



Размер планки:
610x305 мм



Общая толщина
4 мм



Толщина
защитного слоя
0,55мм



Соединение
Замковое click



Фаска
4v-groove



Класс эмиссии
формальдегида
E0



Упаковка
12шт. (2,233м²)



Класс
пожарной опасности
KM2



Использование
с системой
теплый пол

ASCENT

Everest / Эверест

Технологии:



DAMY KINESTHETICS



DAMY DEFENSE



DAMY TRUE STONE

Размер планки:
610x305 мм

Общая толщина
4 мм

Толщина
защитного слоя
0,55мм

Соединение
Замковое click

Фаска
4v-groove

Класс эмиссии
формальдегида
E0

Упаковка
12шт. (2,233м²)

Класс
пожарной опасности
KM2

Использование
с системой
теплый пол

ASCENT

Broad Peak / Броуд-Пик

Технологии:



DAMY KINESTHETICS



DAMY DEFENSE



DAMY TRUE STONE



Размер планки:
610x305 мм



Общая толщина
4 мм



Толщина
защитного слоя
0,55мм



Соединение
Замковое click



Фаска
4v-groove



Класс эмиссии
формальдегида
E0



Упаковка
12шт. (2,233м²)



Класс
пожарной опасности
KM2



Использование
с системой
теплый пол

ASCENT

Eiger / Эйгер

Технологии:



DAMY KINESTHETICS



DAMY DEFENSE



DAMY TRUE STONE



Размер планки:
610x305 мм



Общая толщина
4 мм



Толщина
защитного слоя
0,55мм



Соединение
Замковое click



Фаска
4v-groove



Класс эмиссии
формальдегида
E0



Упаковка
12шт. (2,233м²)



Класс
пожарной опасности
KM2



Использование
с системой
теплый пол

ASCENT

Laila Peak / Пик Лайла

Технологии:



DAMY KINESTHETICS



DAMY DEFENSE



DAMY TRUE STONE

Размер планки:
610x305 мм

Общая толщина
4 мм

Толщина
защитного слоя
0,55мм

Соединение
Замковое click

Фаска
4v-groove

Класс эмиссии
формальдегида
E0

Упаковка
12шт. (2,233м²)

Класс
пожарной опасности
KM2

Использование
с системой
теплый пол

ASCENT

Mont Blanc / Монблан

Технологии:



DAMY KINESTHETICS



DAMY DEFENSE



DAMY TRUE STONE



Размер планки:
610x305 мм



Общая толщина
4 мм



Толщина
защитного слоя
0,55мм



Соединение
Замковое click



Фаска
4v-groove



Класс эмиссии
формальдегида
E0



Упаковка
12шт. (2,233м²)



Класс
пожарной опасности
KM2



Использование
с системой
теплый пол

ASCENT

Kailash / Кайлас

Технологии:



DAMY KINESTHETICS



DAMY DEFENSE



DAMY TRUE STONE

Размер планки:
610x305 мм

Общая толщина
4 мм

Толщина
защитного слоя
0,55мм

Соединение
Замковое click

Фаска
4v-groove

Класс эмиссии
формальдегида
E0

Упаковка
12шт. (2,233м²)

Класс
пожарной опасности
KM2

Использование
с системой
теплый пол

ASCENT

Fujiyama / Фудзияма

Технологии:



DAMY KINESTHETICS



DAMY DEFENSE



DAMY TRUE STONE



Размер планки:
610x305 мм



Общая толщина
4 мм



Толщина
защитного слоя
0,55мм



Соединение
Замковое click



Фаска
4v-groove



Класс эмиссии
формальдегида
E0



Упаковка
12шт. (2,233м²)



Класс
пожарной опасности
KM2



Использование
с системой
теплый пол

ASCENT

Weisshorn / Вайсхорн

Технологии:



DAMY KINESTHETICS



DAMY DEFENSE



DAMY TRUE STONE



Размер планки:
610x305 мм



Общая толщина
4 мм



Толщина
защитного слоя
0,55мм



Соединение
Замковое click



Фаска
4v-groove



Класс эмиссии
формальдегида
E0



Упаковка
12шт. (2,233м²)



Класс
пожарной опасности
KM2



Использование
с системой
теплый пол

ASCENT

Макалу / Макалу

Технологии:



DAMY KINESTHETICS



DAMY DEFENSE



DAMY TRUE STONE

Размер планки:
610x305 мм

Общая толщина
4 мм

Толщина
защитного слоя
0,55мм

Соединение
Замковое click

Фаска
4v-groove

Класс эмиссии
формальдегида
E0

Упаковка
12шт. (2,233м²)

Класс
пожарной опасности
KM2

Использование
с системой
теплый пол